

AP Series | Passive Loudspeaker



AP-5102



AP-5122



AP-5152

AP-5102

2-way Passive Loudspeaker,
10", 450W

G2B No. 22760504

AP-5122

2-way Passive Loudspeaker,
12", 550W

G2B No. 22761066

AP-5152

2-way Passive Loudspeaker,
15", 625W

G2B No. 22757355

- 전 객석에 평탄한 주파수 커버리지를 제공하는 DMT™ 기능
- 세련된 디자인의 인클로저
- 높은 출력이 요구되는 다양한 설치환경에 적합한 Speaker

Frequency Response (-10dB)	60Hz - 18kHz	48Hz - 18kHz	44Hz - 18kHz
Power Capacity	450W / 54V continuous	550W / 60V continuous	625W / 65V continuous
System Sensitivity	94dB, 1W@1m	95dB, 1W@1m	96dB, 1W@1m
Coverage Angle	105° Conical DMT	90° Conical DMT	75° Conical DMT
Maximum Rated SPL (Passive)	122dB@1m, continuous 127dB@1m, peak	122dB@1m, continuous 128dB@1m, peak	123dB@1m, continuous 129dB@1m, peak
Rated Impedance	8Ω	8Ω	8Ω
HF Transducer	76mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2Hsr)	76mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2Hsr)	76mm (3-inch) voice coil, compression driver; 72W / 24V (2Hsr)
LF Transducer	254mm (10-inch) driver with 76mm (3-inch) VC; 450W / 54V (2Hrs)	305mm (12-inch) driver with 102mm (4-inch) VC; 450W / 60V (2Hsr)	381mm (15-inch) driver with 102mm (4-inch) VC; 525W / 65V (2Hsr)
Dimensions (H x W x D)	559 x 305 x 267mm	660 x 381 x 330mm	813 x 445 x 386mm
Net Weight	21.7kg	29.5kg	36.2kg

Accessories



AP-YM10 Yoke Mount (AP-5102)

G2B No. 22759867

AP-YM12 Yoke Mount (AP-5122, AP-5122m)

G2B No. 22759868

AP-YM12m Yoke Mount (AP-4122m)



M10 Kit-W

M10 forged-shoulder steel eyebolt kit