
WideLine™-8 Series | Passive Line Array Speaker





WL3082 3-way Passive Line Array Speaker, Dual 8", HF : 85W, MF : 250W, LF : 250W

- 서브우퍼 없이도 62Hz까지 재생이 가능한 고출력, 8" 컴프레션 드라이버
- QSC의 독특한 140° 다중회절 웨이브가이드와 결합한 4" 컴프레션 드라이버
- 간단하고 사용하기 쉬운 리깅 시스템으로 최대 12대까지 어레이 가능 (10:1 디자인 팩터)

Driver Information HF	1.4″ exit, 3″ diaphragm, neodymium magnet compression
Driver Information LF	Dual, 8″ woofer, 2.5″ voice coil
Nominal Impedance	HF / MF / LF : 16 ohms
Power Handling	HF : 85W MF / LF : 250W
Sensitivity (1 W at 1 m)	HF : 108 dB SPL MF / LF : 98 dB SPL
Frequency Range (-10dB)	62Hz - 20kHz
Nominal Coverage	140° H
Peak Output	HF : 133dB MF / LF : 128dB
Dimensions (H x W x D)	229 x 508 x 406mm
Net Weight (each)	17kg

Accessories



AF3082-S Small array frame
(WL3082 / WL212-sw)



AF3082-L Large array frame
(WL3082 / WL212-sw)



EB3082-WH Extension bar
(WL3082)