







AC-C8T



AC-C4T-nb



AC-C8T-nb

AC-C8T

2-way Passive Ceiling Speaker
8”, 80W

	52 Hz - 20 kHz
	100° (500 Hz to 5 kHz)
	80 W / 25.3 V (rms)
	89 dB SPL
	114 dB
	8" Polypropylene cone with butyl rubber surround
	8 ohms
	70 V: 60, 30, 15, 7.5, 3.8 W 100 V: 60, 30, 15, 7.5 W
	316 x 288 mm
	5.2 kg
	Ø 285 mm

AC-C4T-nb

Full-range Passive Ceiling Speaker
4.5”, 6W

AC-C8T-nb

Full-range Passive Ceiling Speaker
8”, 6W

- 고품질의 2way 폴리프로필렌 콘 우퍼
- 광범위한 커버리지로 낮은 천정에서도 적은 수량의 스피커 적용 가능
- 유로블록 적용으로 손쉬운 결선
- 백캔 없음

	AC-C4T-nb	AC-C8T-nb
Frequency Range (-10 dB)	62 Hz - 18 kHz	53 Hz - 20 kHz
Coverage angle (-6 dB)	140° conical	130° conical
Rated noise power / voltage	6 W	6 W
Sensitivity (2.83V@1m)	93 dB	96 dB
Peak SPL	107 dB	110 dB
Transducer	114 mm [4.5 in.] weather resistant paper cone	200 mm [8 in.] weather resistant paper cone
Impedance	8 ohms	8 ohms
Transformer taps	70 V: 6, 3, 1.5, 0.75 W 100V: 6, 3, 1.5 W	70 V: 6, 3, 1.5, 0.75 W 100V: 6, 3, 1.5 W
Dimensions (Ø x D)	Ø 206 x 95 mm	Ø 283 x 84 mm
Net Weight	1.2 kg	1.5 kg
타공사이즈	Ø 178 mm	